

Analyses, Régulations & Dosages / Mono-paramètre
Piscines publiques, Campings, Hôtels, Spas, Thalasso...

LA SOLUTION SIMPLE POUR TAITER VOS BASSINS

Mesure mono-paramètre : pH ou Redox ou Chlore ou Brome

- Équipement clé en main
- Facilité d'installation et d'utilisation
- S'adapte à tout type de volume de bassin et à tout type de chlore ou de brome
- Indication de maintenance des capteurs
- Prix attractif et faible coût d'exploitation



Gamme INDIG'O : pH, Redox, Chlore, Dioxyde de chlore, Brome

Avantages :

- Régulateur mono-paramètre
- Faible coût d'entretien par rapport à la colorimétrie
- Facilité d'installation et d'utilisation
- Menu de programmation intuitif et simple d'utilisation
- Stabilité et précision des mesures
- Régulation pH+ ou pH-
- Pas de réactifs chimiques d'analyse
- Raccordement direct des capteurs
- Etalonnage sans intervention sur les capteurs
- Fonctionnement sur tous les types de chlore (stabilisés ou non - mesure DPD)
- Adaptation à tout type de volume de bassin (sportifs, spas...)
- Mesure rapide et continue (pas de temps d'échantillonnage)
- Pilotage de tous types d'actionneurs : pompes doseuses, chlore gazeux, dioxyde de chlore, stockeurs en galets, ozonateurs...

Paramètres techniques :

- ▶ 1 entrée de mesure capteur ampérométrique 4-20 mA ou potentiométrique (pH ou redox)
- ▶ 1 entrée de commande pour asservissement des régulations
- ▶ 1 sortie 4-20 mA transfert
- ▶ 1 sortie relais de puissance max 5A / 240 VAC
- ▶ 1 sortie alarme sur relais à contact sec
- ▶ Alimentation 90 - 240 VAC / 50-60 Hz
- ▶ Ecran LCD 128x128 pixels

Fonctionnalités :

- ▶ 1 mode de régulation proportionnel
- ▶ 1 mode de régulation Tout ou Rien avec hystérésis
- ▶ 1 mode arrêt de la régulation

Types d'alarmes :

- ▶ En fonction du seuil bas/haut
- ▶ Contrôle du débit de la chambre de mesure



Equipements proposés :

- ➔ Panoplie : solution clé en main, prémontée et précâblée avec ou sans pompes doseuses et bacs de stockage
- ➔ Ensemble de régulation : régulateur + sondes + chambres + préfiltre
- ➔ Régulateur : centrale de régulation seule